

LANÇAMENTO

CORR TECH

TUBO **PEAD** CORRUGADO

DN 300 e 1500mm

CORR PLASTIK

TUBOS E CONEXÕES

DESENVOLVIDO PARA DRENAGEM PLUVIAL E SISTEMAS DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO

Tubo PEAD Corrugado - Dupla parede, liso por dentro e corrugado por fora.
De acordo com as Normas DNIT 094-EM, ASTM F2306 / F2947 e AASHTO M294.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Diâmetro Nominal:

300 (LANÇAMENTO), 400, 450, 500, 600, 750, 800, 900, 1000, 1200 e **1500mm (LANÇAMENTO)**.

Comprimento:

Barras de 6m c/ bolsa integrada e anel de vedação.

Cor:

Preto interna e externamente de acordo com a norma correspondente.

Vantagens:

Alta resistência à impactos, resistência química e à abrasão, baixa rugosidade, imune à corrosão, maior vida útil, mais leve e flexível, facilidade de manuseio e instalação, estanqueidade, união ponta e bolsa com anel de vedação, sem contaminação do lençol freático.



Principais campos de aplicação:

- Drenagem Pluvial
- Rodovias
- Agrícola
- Canalização
- Drenagem Esportiva
- Mineração
- Indústria
- Tanques Retenção / Detenção
- Esgotamento Sanitário

União ponta e bolsa com anel e bolsa integrada



Diâmetros disponíveis também no Padrão Perfurado

Tabela de dimensionais dos Tubos Corrugados

de acordo com as Normas DNIT 094-EM, ASTM F2306 / F2947 e AASHTO M294.

DN/DI (mm)	Diâmetro Externo (mm)	Comprimento das Barras (m)	Rigidez Nominal
300	335	6	SN 4
375	425	6	SN 4
400	450	6	SN 4
450	500	6	SN 4
500	560	6	SN 4
600	670	6	SN 4
750	820	6	SN 4
800	905	6	SN 4
900	1005	6	SN 4
1.000	1.140	6	SN 4
1.200	1.380	6	SN 4
1.500	1.720	6	SN 4

Diâmetro Nominal corresponde ao Diâmetro Interno (DN/DI).

Requisitos Mecânicos

Característica	Requisito	Método de Ensaio
Junta elástica, ponta bolsa com anel de vedação	Conformidade ABNT NBR 21138 -3	EN1277
Classe de rigidez	Deve ser maior ou igual ao SN Nominal	ISO9969
Resistência ao impacto	Resistir ao impacto sem apresentar falhas	ISO3127
Resistência ao calor	Não apresentar fissuras, bolhas ou delaminações	ISO12091
Desempenho da junta elástica com compressão diametral	Pressão hidrostática 0,05 bar	EN1277
	Pressão hidrostática 0,5 bar	
	Vácuo -0,3 bar	
Desempenho da junta elástica com deflexão angular	Pressão hidrostática 0,05 bar	
	Pressão hidrostática 0,5 bar	
	Vácuo -0,3 bar	



Entre em contato
com a nossa equipe
e solicite seu orçamento
através do QR Code!

